



L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno la configurazione del prodotto.

KIT Micro Connettore Presa e Spina 3p Vite D7.5-9 IP66/IP68

Codice: THB.381.A3EU.R



Eventuali modifiche apportate alla scheda tecnica potranno essere effettuate senza alcun preavviso.

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di installazione	Connessione presa e spina
Configurazione	Presa e spina
Meccanismo di blocco	Push Pull
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde Techno (Componenti gomma)
Dimensioni esterne (mm)	Ø 18.0 x 57.0
Dimensioni esterne presa spina inseriti (mm)	Ø 18.0 x 97.0

DATI ELETTRICI

Punti di connessione	2
Applicazione circuito	Potenza/Segnale
Corrente nominale (AC/DC)	10A
Tensione nominale (AC/DC)	500V AC
Isolamento supplementare-rinforzato (Classe II)	250V
Tensione di tenuta ad impulso	4kV
Numero di poli	3
Simbologia contatti	L-N-E
Tipo di contatti	Grano a brugola
Filettatura/Coppia di serraggio	M2 - 0.1 Nm

DATI DI CONNESSIONE

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm²)	0.25
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm²)	1.00
Lunghezza sguainatura conduttore (mm)	10.00
Lunghezza sguainatura cavo (mm)	20.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx
Diametro del cavo MIN (mm)	7.50
Diametro del cavo MAX (mm)	9.00
Coppia serraggio pressacavo-connettore	1 Nm
Coppia serraggio dado-pressacavo	1.5 Nm

CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP	IP66, IP68
	<i>*IP68 (30m/1h)</i>
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
Cicli di connessione-disconnessione	100 cicli
Temperatura MIN/MAX (Secondo norma EN61984/EN60998/EN62444)	-40°C/+125°C
Temperatura di funzionamento MAX	+60°C
Indice di tracking	PTI 175

MATERIALI

Connettore	PA66 GF UL94 V0
Pressacavo	PA66 GF UL94 V2
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Contatti	Ottone
Viti contatto	Acciaio

CONFORMITÀ PRODOTTO

Approvazione IEC	EN 61984:2009
------------------	---------------

DATI COMMERCIALI

Configurazione del prodotto	Confezione singola in KIT
Tipo di confezionamento	Blister
Cosa contiene	 THB.381.A3E.R.pdf
Pezzi/blister (pz)	1
Pezzi/scatola (pz)	50
Peso/pezzo (gr)	41.60
Dimensioni della scatola (mm)	300 x 200 x 160
Corrispondente confezione industriale	THB.381.A3EU - THB.381.B3EU
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione Tecnica:

File	Formato	Dimensione
 606002032_Install sheet_TH381_web.pdf	PDF	1.13 MB

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.